

## Vertikalus keltavas DOMAS



### Standartinės keltava turintis charakteristikas

- Platforma A x B – iki 1000 x 1000 mm;
- Keltimo aukštis H iki 2,0 m (yra galimybės didinti);
- Keltimo galia 110 kg (yra galimybės didinti);
- Keltimo greitis – 4 mm/s (iki 0,07 m/s<sup>2</sup>);
- Celių greitis – 0,17 m/s;
- Priešlėdė – nerūdijantis.

Keltavas yra labai universalus: galima kelti daiktus ir kintančiąją ir užsakovą, o taip pat apsiliečiant. Montavimo vietoje reikalinga atlikti įprastą statybinį darbą, nes keltavas montuojamas grindyse, atsižvelgiant visada at kito statybinio korektavimą.



Keltimo  
vokiamas  
matavimas

Reikiamas  
poveikio  
platformai

Reikiamas  
greitis kėlimui

Reikiamas  
greitis žemėjimui

Automatinis  
užsakovų  
išėjimo  
tempas

Standartinį pasiūlymą  
daugiau informacijos  
pasieksite šioje  
nuorodoje:

### Jaukimas Pasirūš

Mois + 370 601 848 60  
Tel. + 370 9 270 97 21  
Faksas + 370 9 272 97 19  
E-paštas: jaukimas.pasir@puntas.lt  
[www.puntas.lt](http://www.puntas.lt)

